


BARAT LED

Vattentäta armaturer och renrumsarmaturer



Bilder för produktfamiljen och alternativ:



beskrivning:

Surface monterad eller upphängd vattentät LED-armatur
Typ av ljusfördelning: direct
Optiskt system: opal polykarbonat diffusor, UV-stabil, slagbeständig
Hölje: polykarbonat
Färg: ljusgrå

Allmänna uppgifter:

Nätspänning: 220-240V, 0/ 50-60Hz
LED-livslängd, h: 100000/L80B50
SDCM: 3
Skyddsklass IEC: I
Ingångsskyddskod: IP66
Mekaniskt slagmotstånd: IK10
Skyddssymbol: D
Glödtrådtest, °C: 850
Drifttemperaturområde, °C: ta -20...+35

installation:

På taket eller väggen (monteringsfästen ingår) eller upphängda (krokar ingår). Push-in-terminal, 5x2x2.5mm²

miljö:

Inomhus/utomhus med tak

tillämpning:

Industri, lager, hall, sport, allmän plats, parkeringsplats, transportterminal, parkeringsplats



Levereras med två fästfästen för enkel installation, tätningsbricka och tillbehör för kedje- eller trådfjädring.



Diffusorhållare fästklämmor av rostfritt stål finns på begäran. Mer information finns i alternativlistan: IC- Rostfritt stålklämmor.



Fjädringsmonteringssats för Barat-, Proof- och Nord LED-armaturer med två 1,5- eller 3,0-meterskablar finns på begäran. Mer information finns i listan över tillbehör.

PRODUKTBLAD

produkt	Längd, mm	Bredd, mm	Höjd, mm	Armaturutgång*, lm	Systemeffekt*, W	Systemeffektivitet*, lm/W	gråta	CCT*, K	Vikt, kg
Barat LED1x1600 G237 T830 PC/PC PÅ LT80	662	96	111	1481	10,0	148	80+	3000	1,30
Barat LED1x2150 G238 T830 PC/PC PÅ LT80	662	96	111	2026	13,9	146	80+	3000	1,30
Barat LED1x2850 G239 T830 PC/PC PÅ LT80	662	96	111	2687	17,2	156	80+	3000	1,30
Barat LED2x2150 G240 T830 PC/PC PÅ LT80	662	146	111	4052	25,6	158	80+	3000	1,80
Barat LED1x2850 G241 T830 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	2701	17,3	156	80+	3000	2,10
Barat LED1x3750 G242 T830 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	3523	21,9	161	80+	3000	2,10
Barat LED1x4600 G243 T830 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	4323	27,5	157	80+	3000	2,10
Barat LED1x5400 G244 T830 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	5094	33,0	154	80+	3000	2,10
Barat LED1x7150 G245 T830 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	6792	43,3	157	80+	3000	2,10
Barat LED1x9650 G246 T830 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	9086	57,5	158	80+	3000	2,10
Barat LED2x5700 G247 T830 PC/PC PÅ LT80	1272	146	111	10694	65,9	162	80+	3000	2,80
Barat LED1x4500 G248 T830 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	4267	27,8	154	80+	3000	2,60
Barat LED1x5700 G249 T830 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	5403	34,0	159	80+	3000	2,60
Barat LED1x6750 G250 T830 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	6368	40,8	156	80+	3000	2,60
Barat LED1x8950 G251 T830 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	8447	54,1	156	80+	3000	2,60
Barat LED1x12050 G252 T830 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	11358	71,1	160	80+	3000	2,60
Barat LED2x7100 G253 T830 PC/PC PÅ LT80	1572	146	111	13368	82,4	162	80+	3000	3,30
Barat LED1x1600 G237 T840 PC/PC PÅ LT80	662	96	111	1561	10,0	156	80+	4000	1,30
Barat LED1x2150 G238 T840 PC/PC PÅ LT80	662	96	111	2136	13,9	154	80+	4000	1,30
Barat LED1x2850 G239 T840 PC/PC PÅ LT80	662	96	111	2833	17,2	165	80+	4000	1,30
Barat LED2x2150 G240 T840 PC/PC PÅ LT80	662	146	111	4271	25,6	167	80+	4000	1,80
Barat LED1x2850 G241 T840 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	2847	17,3	165	80+	4000	2,10
Barat LED1x3750 G242 T840 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	3713	21,9	170	80+	4000	2,10
Barat LED1x4600 G243 T840 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	4556	27,5	166	80+	4000	2,10
Barat LED1x5400 G244 T840 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	5398	33,0	164	80+	4000	2,10
Barat LED1x7150 G245 T840 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	7122	43,3	165	80+	4000	2,10
Barat LED1x9650 G246 T840 PC/PC PÅ LT80	1272	96	111	9628	57,5	167	80+	4000	2,10
Barat LED2x5700 G247 T840 PC/PC PÅ LT80	1272	146	111	11331	65,9	172	80+	4000	2,80
Barat LED1x4500 G248 T840 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	4498	27,8	162	80+	4000	2,60
Barat LED1x5700 G249 T840 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	5695	34,0	167	80+	4000	2,60
Barat LED1x6750 G250 T840 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	6747	40,8	165	80+	4000	2,60
Barat LED1x8950 G251 T840 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	8903	54,1	165	80+	4000	2,60
Barat LED1x12050 G252 T840 PC/PC PÅ LT80	1572	96	111	12035	71,1	169	80+	4000	2,60
Barat LED2x7100 G253 T840 PC/PC PÅ LT80	1572	146	111	14164	82,4	172	80+	4000	3,30

*Toleransområde för optiska och elektriska data: ±10%. Värdena gäller för en omgivningstemperatur på 25°C. ECO Lighting utvecklar och förbättrar ständigt sina produkter. Rätten är förbehållen att ändra eventuella produktspecifikationer utan föregående meddelande

Tillgängliga optioner:

DALIDriver med DALI-gränssnitt och omkopplare
 CORDriver med korridorfunktion (aldrig avstängd)
 COR1minDriver med korridorfunktion 1min (stäng av efter 1 min.)
 COR30minDriver med korridorfunktion 30min (stäng av efter 30 min.)
 MWIntegrerad mikrovägsrörelsesensor (MW) med på-av kontroll
 MWRFM+Integrerad mikrovägsrörelsesensor (MW) med integrerad RF (radiovåg) sändtagare. Sensorn kan fungera som både mästare och slav. Funktioner: Trappa, Korridor, dimning kontroll.
 MWRFM+offIntegrerad mikrovågssensor (MW) med integrerad RF (radiovåg) sändtagare. Sensorn kan fungera som både mästare och slav. Funktioner: Trappa, Korridor, (nej dimningskontroll).
 MWRFMIntegrerad mikrovägsrörelsesensor (MW) med integrerad RF-sändare (radiovåg). Sensorn kan fungera som master. Funktioner: Trappa, Korridor, dimningskontroll.
 MWRFS+Integrerad mikrovägsrörelsesensor (MW) med integrerad RF-mottagare (radiovåg). Sensorn kan fungera som slav. Funktioner: Trappa, Korridor, dimningskontroll.
 MWRFS+offIntegrerad mikrovägsrörelsesensor (MW) med integrerad RF-mottagare (radiovåg). Sensorn kan fungera som slav. Funktioner: Trappa, Korridor, (ingen dimningskontroll).
 MWRFSIntegrerad mikrovägsrörelsesensor (MW) med integrerad RF-mottagare (radiovåg). Sensorn kan fungera som slav. Funktioner: Trappa, Korridor, (ingen dimningskontroll).

*obs - alla MWRFM- och MWRFS-alternativ som inte är tillämpliga för modeller: H117, H118

HBPIR7mIntegrerad PIR- och LUX-nivåavkänningssensor för hög eiling (upp till 7 meter) med on-off-kontroll

*obs - Armatur med integrerad HBPIR7m sensorskyddsgrad är IP65

EM3Emergency version 3 timmar

EM3BEmergency version 3 timmar (bästa tillgängliga teknik)

EM3AEmergency-version utrustad med en autonom testning system, 3 timmar

EM3Atmin-25Emergency-version utrustad med en autonom testning

systemet, 3 timmar. Lämplig för låga

omgivningstemperaturer upp till -25°C

EM3DEmergency version 3 timmar med DALI-gränssnitt

*obs - alternativen EM3A, EM3Atmin25 och EM3D gäller inte för modeller: H117, H118

*obs - Drifttemperaturområde för armaturer med EM-tillval, °C: ta 0... +35

1LINGenomförsningsledningar 3x1,5 mm² med två push-in-kopplingsplintblock

3LINGenomförd kabeldragning 5x1,5 mm² med två push-in-kopplingsblock

1LIN2.5Genomförd kabeldragning 3x2,5 mm² med två push-in-kopplingsblock

3LIN2.5Genomförd kabeldragning 5x2,5 mm² med två push-in-kopplingsblock

*obs - LIN-alternativ som gäller för modeller längre än 800mm

1GStrainavlastning för strömförsörjningskabel

2GStrain relief för strömförsörjningskabel, 2st

IIElektriskt stötskydd klass II


ICStainless stålklämmor

OP LT80Opal diffusor med hög ljusöverföring

T830Färgad temperatur 3000K, CRI 80+

T840Kolvartemperatur 4000K, CRI 80+

PÅ LT80



PRODUKTBLAD

Tillbehör:



Produkt: Suspension MTG KIT - Barat/Proof/Nord LED 1,5m
D-escription: Fjädringssats för Barat/Proof/Nord LED-
armaturer, 1,5 meter, 2st



Produkt: upphängnings MTG KIT - Barat/Proof/Nord
LED 3.0m
D-escription: Fjädringssats för Barat/Proof/Nord LED-
armaturer, 3,0 meter, 2st

Program:



